

熊本県建築設計業務等積算要領新旧対照表

赤字：今回改正箇所

【旧】 熊本県建築設計業務等積算要領	【新(案)】 熊本県建築設計業務等積算要領	【国】 官庁施設の設計業務等積算要領
<p>第1章総則</p> <p>1. 基本事項</p> <p>本要領は、熊本県建築設計業務等積算基準（令和2年4月版）に基づき、設計業務等委託料を積算するために必要な事項を定めるものである。</p> <p>2. 設計業務等委託料の積算に関する事項</p> <p>2. 1 業務人・時間数</p> <p>（1）公共建築設計業務委託共通仕様書（平成20年3月31日国営整第176号。以下「設計業務共通仕様書」という。）を適用して設計に関する業務（以下「設計業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、一般業務（設計業務共通仕様書第2章1. に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追加業務（設計業務共通仕様書第2章2. に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（2）耐震診断（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）第2条第1項に規定する耐震診断をいう。）に関する業務（以下「耐震診断業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、平成27年国土交通省告示第670号別添一第1項に掲げるもの（以下「耐震診断一般業務」という。）並びに契約書、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕</p>	<p>第1章総則</p> <p>1. 基本事項</p> <p>本要領は、熊本県建築設計業務等積算基準（令和6年4月版）に基づき、設計業務等委託料を積算するために必要な事項を定めるものである。</p> <p>2. 設計業務等委託料の積算に関する事項</p> <p>2. 1 業務人・時間数</p> <p>（1）公共建築設計業務委託共通仕様書（平成20年3月31日国営整第176号。以下「設計業務共通仕様書」という。）を適用して設計に関する業務（以下「設計業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、一般業務（設計業務共通仕様書第2章1. に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追加業務（設計業務共通仕様書第2章2. に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（2）耐震診断（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）第2条第1項に規定する耐震診断をいう。）に関する業務（以下「耐震診断業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、平成27年国土交通省告示第670号別添一第1項に掲げるもの（以下「耐震診断一般業務」という。）並びに契約書、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕</p>	<p>第1章 総則</p> <p>1. 基本事項</p> <p>本要領は、官庁施設の設計業務等積算基準（平成21年4月1日国営整第1号）に基づき、設計業務等委託料を積算するために必要な事項を定めるものである。</p> <p>2. 設計業務等委託料の積算に関する事項</p> <p>2. 1 業務人・時間数</p> <p>（1）公共建築設計業務委託共通仕様書（平成20年3月31日国営整第176号。以下「設計業務共通仕様書」という。）を適用して設計に関する業務（以下「設計業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、一般業務（設計業務共通仕様書第2章1. に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追加業務（設計業務共通仕様書第2章2. に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（2）耐震診断（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）第2条第1項に規定する耐震診断をいう。）に関する業務（以下「耐震診断業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、平成27年国土交通省告示第670号別添一第1項に掲げるもの（以下「耐震診断一般業務」という。）並びに契約書、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通</p>

<p>様書（以下「契約図書」という。）等に定められ、耐震診断一般業務に含まれない業務（以下「耐震診断追加業務」という。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（３）建築工事監理業務委託共通仕様書（平成１３年２月１５日国営技第６号。以下「工事監理業務共通仕様書」という。）を適用して工事監理に関する業務（以下「工事監理業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、一般業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．１に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追加業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．２に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（４）複数の棟の設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務を委託する場合の業務人・時間数は、原則として、１棟ごとに算定したものを合計するものとする。</p> <p>（５）やむを得ない事情により設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務を分割して委託する場合、分割された各業務に係る業務人・時間数は、設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務の全体の業務人・時間数をもとに、分割された各業務の内容に応じて算定する。</p> <p>（６）複数年度にわたる工事を対象とする設計業務のうち設計意図を正確に伝えるための業務（以下「設計意図伝達業務」という。）及び工事監理業務の各年度の業務人・時間数は、当該工事全体に対するこれらの業務に係る業務人・時間数をもとに、各年度の業務の出来高を勘案して算定する。</p>	<p>様書（以下「契約図書」という。）等に定められ、耐震診断一般業務に含まれない業務（以下「耐震診断追加業務」という。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（３）建築工事監理業務委託共通仕様書（平成１３年２月１５日国営技第６号。以下「工事監理業務共通仕様書」という。）を適用して工事監理に関する業務（以下「工事監理業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、一般業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．１に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追加業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．２に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（４）複数の棟の設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務を委託する場合の業務人・時間数は、原則として、１棟ごとに算定したものを合計するものとする。</p> <p>（５）やむを得ない事情により設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務を分割して委託する場合、分割された各業務に係る業務人・時間数は、設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務の全体の業務人・時間数をもとに、分割された各業務の内容に応じて算定する。</p> <p>（６）複数年度にわたる工事を対象とする設計業務のうち設計意図を正確に伝えるための業務（以下「設計意図伝達業務」という。）及び工事監理業務の各年度の業務人・時間数は、当該工事全体に対するこれらの業務に係る業務人・時間数をもとに、各年度の業務の出来高を勘案して算定する。</p>	<p>仕様書（以下「契約図書」という。）等に定められ、耐震診断一般業務に含まれない業務（以下「耐震診断追加業務」という。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（３）建築工事監理業務委託共通仕様書（平成１３年２月１５日国営技第６号。以下「工事監理業務共通仕様書」という。）を適用して工事監理に関する業務（以下「工事監理業務」という。）を委託する場合、直接人件費の算定に用いる業務人・時間数は、一般業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．１に規定する一般業務をいう。以下同じ。）及び追加業務（工事監理業務共通仕様書第２章２．２に規定する追加業務をいう。以下同じ。）の実施のために必要となる業務人・時間数とする。</p> <p>（４）複数の棟の設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務を委託する場合の業務人・時間数は、原則として、１棟ごとに算定したものを合計するものとする。</p> <p>（５）やむを得ない事情により設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務を分割して委託する場合、分割された各業務に係る業務人・時間数は、設計業務、工事監理業務又は耐震診断業務の全体の業務人・時間数をもとに、分割された各業務の内容に応じて算定する。</p> <p>（６）複数年度にわたる工事を対象とする設計業務のうち設計意図を正確に伝えるための業務（以下「設計意図伝達業務」という。）及び工事監理業務の各年度の業務人・時間数は、当該工事全体に対するこれらの業務に係る業務人・時間数をもとに、各年度の業務の出来高を勘案して算定する。</p>
---	---	--

<p>2. 2 直接人件費単価</p> <p>直接人件費単価は、業務に従事する技術者の業務能力に応じたものとする。</p> <p>なお、第2章に示す算定方法は、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条第2項に規定する一級建築士の免許取得後3年未満若しくは同法第2条第3項に規定する二級建築士の免許取得後5年以上8年未満の業務経験を有する者又は大学卒業後5年以上相当の能力を有する者が業務に従事することを想定した業務人・時間数を算定するものとなっている。この場合の直接人件費単価は、国土交通省が公表する「設計業務委託等技術者単価」における技術者の職種「技師C」の単価を用いることができるものとする。</p> <p>2. 3 床面積の合計</p> <p>第2章2. 2、4. 2、6. 2又は7. 2における床面積の合計は、設計、工事監理又は耐震診断の対象とする建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第2条第1項第3号に規定する床面積の合計とする。なお、第2章2. 2の算定方法による場合は、計画上の床面積の合計を用いることができるものとする。</p> <p>2. 4 諸経費率</p> <p>諸経費率は、1. 1を標準とする。ただし、業務人・時間数の算定方法が第2章4. 又は7. による場合の諸経費率は、1. 0を標準とする。</p> <p>2. 5 技術料等経費率</p> <p>技術料等経費率は、0. 15を標準とする。ただし、業務人・</p>	<p>2. 2 直接人件費単価</p> <p>直接人件費単価は、業務に従事する技術者の業務能力に応じたものとする。</p> <p>なお、第2章に示す算定方法は、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条第2項に規定する一級建築士として2年又は同法第2条第3項に規定する二級建築士として7年の建築に関する業務経験を有する者が業務に従事することを想定した業務人・時間数を算定するものとなっている。この場合の直接人件費単価は、国土交通省が公表する「設計業務委託等技術者単価」における技術者の職種「技師C」の単価を用いることができるものとする。</p> <p>2. 3 床面積の合計</p> <p>第2章2. 2、4. 2、6. 2又は7. 2における床面積の合計は、設計、工事監理又は耐震診断の対象とする建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第2条第1項第3号に規定する床面積の合計とする。なお、第2章2. 2の算定方法による場合は、計画上の床面積の合計を用いることができるものとする。</p> <p>2. 4 諸経費率</p> <p>諸経費率は、1. 1を標準とする。ただし、業務人・時間数の算定方法が第2章4. 又は7. による場合の諸経費率は、1. 0を標準とする。</p> <p>2. 5 技術料等経費率</p> <p>技術料等経費率は、0. 15を標準とする。ただし、業務人・</p>	<p>2. 2 直接人件費単価</p> <p>直接人件費単価は、業務に従事する技術者の業務能力に応じたものとする。</p> <p>なお、第2章に示す算定方法は、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条第2項に規定する一級建築士として2年又は同法第2条第3項に規定する二級建築士として7年の建築に関する業務経験を有する者が業務に従事することを想定した業務人・時間数を算定するものとなっている。この場合の直接人件費単価は、国土交通省が公表する「設計業務委託等技術者単価」における技術者の職種「技師C」の単価を用いることができるものとする。</p> <p>2. 3 床面積の合計</p> <p>第2章2. 2、4. 2、6. 2又は7. 2における床面積の合計は、設計、工事監理又は耐震診断の対象とする建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第2条第1項第3号に規定する床面積の合計とする。なお、第2章2. 2の算定方法による場合は、計画上の床面積の合計を用いることができるものとする。</p> <p>2. 4 諸経費率</p> <p>諸経費率は、1. 1を標準とする。ただし、業務人・時間数の算定方法が、第2章4. 又は7. による場合の諸経費率は、1. 0を標準とする。</p> <p>2. 5 技術料等経費率</p> <p>技術料等経費率は、0. 15を標準とする。ただし、業務人・</p>
--	---	--

<p>時間数の算定方法が第2章4. 又は7. による場合の技術料等経費率は、0. 2を標準とする。</p> <p>2. 6 特別経費 特別経費には、契約保証料、その他特別に必要な経費等が含まれる。</p> <p>3. 契約変更の扱い (1) 発注者の責めに帰すべき事由により、委託業務の条件若しくは内容に追加又は変更が生じた場合は、所要の業務人・時間数を算定する。</p> <p>(2) 計画上の床面積の合計その他の条件が変更された場合を除き、設計業務の成果図書に基づく床面積の合計又は成果図書の図面枚数と、当初の設計業務等委託料の積算に用いた床面積の合計又は図面枚数との差による業務人・時間数の変更は行わないものとする。</p> <p>(3) 契約変更における設計業務等委託料は、変更対象の業務価格に、原則として当初の契約金額から消費税等相当額を減じた額を当初予定価格のもととなる業務内訳書記載の業務価格で除した比率を乗じ、さらに消費税等相当額を加えて得た額とする。</p> <p>第2章業務人・時間数の算定方法 1. 共通 業務人・時間数は、次式により算定する。なお、7. に関し</p>	<p>時間数の算定方法が第2章4. 又は7. による場合の技術料等経費率は、0. 2を標準とする。</p> <p>2. 6 特別経費 特別経費には、契約保証料、その他特別に必要な経費等が含まれる。</p> <p>3. 契約変更の扱い (1) 発注者の責めに帰すべき事由により、委託業務の条件若しくは内容に追加又は変更が生じた場合は、所要の業務人・時間数を算定する。</p> <p>(2) 計画上の床面積の合計その他の条件が変更された場合を除き、設計業務の成果図書に基づく床面積の合計又は成果図書の図面枚数と、当初の設計業務等委託料の積算に用いた床面積の合計又は図面枚数との差による業務人・時間数の変更は行わないものとする。</p> <p>(3) 契約変更における設計業務等委託料は、次式により算定する。 業務委託料＝変更設計業務委託料×原業務委託料／原設計業務委託料</p> <p>第2章業務人・時間数の算定方法 1. 共通 業務人・時間数は、次式により算定する。なお、7. に関し</p>	<p>時間数の算定方法が第2章4. 又は7. による場合の技術料等経費率は、0. 2を標準とする。</p> <p>2. 6 特別経費 特別経費には、契約保証料、<u>行政手数料</u>、公共建築設計者情報システム <u>(以下「PUBDIS」という。)</u> への業務カルテ登録料等が含まれる。</p> <p>3. 契約変更の扱い (1) 発注者の責めに帰すべき事由により、委託業務の条件若しくは内容に追加又は変更が生じた場合は、所要の業務人・時間数を算定する。</p> <p>(2) 計画上の床面積の合計その他の条件が変更された場合を除き、設計業務の成果図書に基づく床面積の合計又は成果図書の図面枚数と、当初の設計業務等委託料の積算に用いた床面積の合計又は図面枚数との差による業務人・時間数の変更は行わないことができるものとする。</p> <p>(3) 契約変更における設計業務等委託料は、変更対象の業務価格に、原則として「<u>当初の契約金額から消費税等相当額を減じた額を当初予定価格のもととなる業務内訳書記載の業務価格で除した比率</u>」を乗じ、さらに消費税等相当額を加えて得た額とする。<u>ただし、計画通知手続き等に係る行政手数料、PUBDISへの業務カルテ登録料等については、これ</u> <u>を乗じないものとする。</u></p> <p>第2章 業務人・時間数の算定方法 1. 共通 業務人・時間数は、次式により算定する。なお、7. に関し</p>
--	---	--

ては、一般業務を耐震診断一般業務に、追加業務を耐震診断追加業務にそれぞれ読み替える。

$$\begin{aligned} (\text{業務人} \cdot \text{時間数}) &= (\text{一般業務に係る業務人} \cdot \text{時間数}) \\ &+ (\text{追加業務に係る業務人} \cdot \text{時間数}) \end{aligned}$$

一般業務に係る業務人・時間数及び追加業務に係る業務人・時間数については、2. から7. に定めるもののうち委託業務の内容等に対応する方法を標準として算定することができる。

2. 設計業務に関する算定方法1(床面積に基づく算定方法)

2. 1 適用

この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用し、建築物の新築工事の設計業務を委託する場合に適用する。

2. 2 一般業務に係る業務人・時間数の算定

(1) 一般業務のすべてを委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数の算定 平成31年国土交通省告示第98号(以下「告示98号」という。) 別添二第一号から第十二号に掲げる建築物の類型に応じて次式により、別表1-1に掲げる係数を用いて算定する。

$$A = a \times S^b$$

A : 業務人・時間数

S : 床面積の合計 (㎡)

ては、一般業務を耐震診断一般業務に、追加業務を耐震診断追加業務にそれぞれ読み替える。

$$\begin{aligned} (\text{業務人} \cdot \text{時間数}) &= (\text{一般業務に係る業務人} \cdot \text{時間数}) \\ &+ (\text{追加業務に係る業務人} \cdot \text{時間数}) \end{aligned}$$

一般業務に係る業務人・時間数及び追加業務に係る業務人・時間数については、2. から7. に定めるもののうち委託業務の内容等に対応する方法を標準として算定することができる。

2. 設計業務に関する算定方法1(床面積に基づく算定方法)

2. 1 適用

この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用し、建築物の新築工事の設計業務を委託する場合に用いる。

2. 2 一般業務に係る業務人・時間数の算定

(1) 一般業務のすべてを委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数の算定 令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示8号」という。) 別添二第一号から第十二号に掲げる建築物の類型に応じて(イ)又は(ロ)に掲げる算定式により、別表1-1に掲げる係数を用いて算定する。

(イ) 第一号から第三号、第四号第1類、第四号第2類(床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡を超える場合)、第五号、第六号(床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡を超える場合)又は第七号から第十二号

$$A = a \times S^b$$

A : 業務人・時間数

S : 床面積の合計 (㎡)

(ロ) 第四号第2類(床面積の合計が20,000㎡以上30,000㎡

ては、一般業務を耐震診断一般業務に、追加業務を耐震診断追加業務にそれぞれ読み替える。

$$\begin{aligned} (\text{業務人} \cdot \text{時間数}) &= (\text{一般業務に係る業務人} \cdot \text{時間数}) \\ &+ (\text{追加業務に係る業務人} \cdot \text{時間数}) \end{aligned}$$

一般業務に係る業務人・時間数及び追加業務に係る業務人・時間数については、2. から7. に定めるもののうち委託業務の内容等に対応する方法を標準として算定することができる。

2. 設計業務に関する算定方法1(床面積に基づく算定方法)

2. 1 適用

この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用し、建築物の新築工事の設計業務を委託する場合に用いる。

2. 2 一般業務に係る業務人・時間数の算定

(1) 一般業務のすべてを委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数の算定 令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示8号」という。) 別添二第一号から第十二号に掲げる建築物の類型に応じて(イ)又は(ロ)に掲げる算定式により、別表1-1に掲げる係数を用いて算定する。

(イ) 第一号から第三号、第四号第1類、第四号第2類(床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡を超える場合)、第五号、第六号(床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡を超える場合)又は第七号から第十二号

$$A = a \times S^b$$

A : 業務人・時間数

S : 床面積の合計 (㎡)

(ロ) 第四号第2類(床面積の合計が20,000㎡以上30,000㎡

<p>(2) 一般業務の一部を委託しない場合の一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>(イ) 次式により算定する。ここで、「対象外業務率」とは、契約図書等の定めにより、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務がある場合に、当該範囲外となる業務が一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に占める割合をいう。</p> <p>(一般業務の一部を委託しない場合の一般業務に係る業務人・時間数) = (一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数) × (1 - (対象外業務率))</p> <p>(ロ) 対象外業務率の設定に当たり使用する業務細分率は別表2-2によることができるものとする。</p> <p>(ハ) 対象外業務率の考え方は第3章を参照。</p> <p>(二) 設計意図伝達業務を独立して委託する場合の業務人・時間数の算定については、5. を参照。</p> <p>(3) 難易度係数による補正</p> <p>建築物が<u>告示9号別添三第3項から第5項</u>の各表の(イ)建築物の欄に掲げる建築物のいずれかに該当する場合には、同表(ろ)設計の欄に掲げる係数をそれぞれ、該当する業務分野の業務人・時間数に乗じることにより補正する。ただし、各表において、(イ)建築物の欄に複数該当する場合は、<u>最も適切な難易度係数一つを採用する。</u></p>	<p><u>以下の場合)又は第六号(床面積の合計が20,000㎡以上30,000㎡以下の場合)</u></p> <p><u>A = a × S + b</u></p> <p><u>A : 業務人・時間数</u></p> <p><u>S : 床面積の合計 (㎡)</u></p> <p>(2) 一般業務の一部を委託しない場合の一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>(イ) 次式により算定する。ここで、「対象外業務率」とは、契約図書等の定めにより、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務がある場合に、当該範囲外となる業務が一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に占める割合をいう。</p> <p>(一般業務の一部を委託しない場合の一般業務に係る業務人・時間数) = (一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数) × (1 - (対象外業務率))</p> <p>(ロ) 対象外業務率の設定に当たり使用する業務細分率は別表2-2によることができるものとする。</p> <p>(ハ) 対象外業務率の考え方は第3章を参照。</p> <p>(二) 設計意図伝達業務を独立して委託する場合の業務人・時間数の算定については、5. を参照。</p> <p>(3) 難易度係数による補正</p> <p>建築物が<u>告示8号別添三第3項から第5項</u>の各表の(イ)建築物の欄に掲げる建築物のいずれかに該当する場合には、同表(ろ)設計の欄に掲げる係数をそれぞれ、該当する業務分野の業務人・時間数に乗じることにより補正する。ただし、各表において、(イ)建築物の欄に複数該当する場合は、<u>該当する全ての難易度係数を業務人・時間数に乗じることと</u></p>	<p><u>以下の場合)又は第六号(床面積の合計が20,000㎡以上30,000㎡以下の場合)</u></p> <p><u>A = a × S + b</u></p> <p><u>A : 業務人・時間数</u></p> <p><u>S : 床面積の合計 (㎡)</u></p> <p>(2) 一般業務の一部を委託しない場合の一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>(イ) 次式により算定する。ここで、「対象外業務率」とは、契約図書等の定めにより、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務がある場合に、当該範囲外となる業務が一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に占める割合をいう。</p> <p>(一般業務の一部を委託しない場合の一般業務に係る業務人・時間数) = (一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数) × (1 - (対象外業務率))</p> <p>(ロ) 対象外業務率の設定に当たり使用する業務細分率は別表2-2によることができるものとする。</p> <p>(ハ) 対象外業務率の考え方は第3章を参照。</p> <p>(二) 設計意図伝達業務を独立して委託する場合の業務人・時間数の算定については、5. を参照。</p> <p>(3) 難易度係数による補正</p> <p>建築物が<u>告示8号別添三第3項から第5項</u>の各表の(イ)建築物の欄に掲げる建築物に該当する場合には、同表(ろ)設計の欄に掲げる係数をそれぞれ、該当する業務分野の業務人・時間数に乗じることにより補正する。ただし、各表において、(イ)建築物の欄に複数該当する場合は、<u>該当する全ての難易度係数を業務人・時間数に乗じることとする。</u></p>
--	--	--

<p>(4) 複合建築物の算定方法 異なる2以上の用途に供する建築物で、<u>告示98号別添二</u>に掲げる建築物の類型のうち複数に該当する<u>ものに係る業務人・時間数</u>は、<u>上記(1)から(3)に定める算定方法に準ずる方法により算定することができるものとする。</u></p> <p>2. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定 業務内容の実情に応じて算定する。 なお、(1)又は(2)に掲げる業務を追加業務とする場合は、それぞれ(1)又は(2)により当該業務に係る業務人・時間数を算定することができるものとする。</p> <p>(1) 積算業務 成果図書に基づく積算業務として次に掲げる内容の業務を委託する場合は、次式によりこれに係る業務人・時間数を算定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積算数量算出書の作成 ・単価作成資料の作成 ・見積収集 ・見積検討資料の作成 <p>(積算業務に係る業務人・時間数) = (実施設計に係る業務人・時間数) × <u>0.2</u></p> <p>ここで、実施設計に係る業務人・時間数は、一般業務のすべてを委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に、別表2-2に掲げる実施設計に関する業務細分率の合計を乗じた</p>	<p><u>する。</u></p> <p>(4) 複合建築物の算定方法 異なる2以上の用途に供する建築物で、<u>告示8号別添二</u>に掲げる建築物の類型のうち複数に該当する<u>場合においては、各用途の床面積から算定した業務人・時間数を合算し、別表1-4に掲げる係数(以下、「複合化係数」という。)を乗じることにより算定する。ただし、主たる用途が明らかである場合は、主たる用途の単一用途とみなして業務人・時間数を算定する。</u></p> <p>2. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定 業務内容の実情に応じて算定する。 なお、(1)又は(2)に掲げる業務を追加業務とする場合は、それぞれ(1)又は(2)により当該業務に係る業務人・時間数を算定することができるものとする。</p> <p>(1) 積算業務 成果図書に基づく積算業務として次に掲げる内容の業務を委託する場合は、次式によりこれに係る業務人・時間数を算定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積算数量算出書の作成 ・単価作成資料の作成 ・見積収集 ・見積検討資料の作成 <p>(積算業務に係る業務人・時間数) = (実施設計に係る業務人・時間数) × <u>0.25</u></p> <p>ここで、実施設計に係る業務人・時間数は、一般業務のすべてを委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に、別表2-2に掲げる実施設計に関する業務細分率の合計を乗じた</p>	<p>(4) 複合建築物の算定方法 異なる2以上の用途に供する建築物で、<u>告示8号別添二</u>に掲げる建築物の類型のうち複数に該当する<u>場合においては、各用途の床面積から算定した業務人・時間数を合算し、別表1-4に掲げる係数(以下、「複合化係数」という。)を乗じることにより算定する。ただし、主たる用途が明らかである場合は、主たる用途の単一用途とみなして業務人・時間数を算定する。</u></p> <p>2. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定 業務内容の実情に応じて算定する。 なお、(1)又は(2)に掲げる業務を追加業務とする場合は、それぞれ(1)又は(2)により当該業務に係る業務人・時間数を算定することができるものとする。</p> <p>(1) 積算業務 成果図書に基づく積算業務として次に掲げる内容の業務を委託する場合は、次式によりこれに係る業務人・時間数を算定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積算数量算出書の作成 ・単価作成資料の作成 ・見積収集 ・見積検討資料の作成 <p>(積算業務に係る業務人・時間数) = (実施設計に係る業務人・時間数) × <u>0.25</u></p> <p>ここで、実施設計に係る業務人・時間数は、一般業務のすべてを委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に、別表2-2に掲げる実施設計に関する業務細分率の合計を乗じた</p>
---	---	---

<p>ものとし、2. 2 (3) に定める難易度係数による補正は行わないものとする。</p> <p>(2) 計画通知又は建築確認申請に関する手続業務 計画通知又は建築確認申請に関する手続業務を追加業務とする場合、構造計算適合性判定に係る手続き及び建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手続きの有無に応じて、次に掲げるいずれかの業務人・時間数を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構造計算適合性判定及び建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれも必要な場合 32人・時間 ・構造計算適合性判定又は建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれかが必要な場合 24人・時間 ・構造計算適合性判定及び建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれも不要な場合 16人・時間 <p>3. 設計業務に関する算定方法2 (図面目録に基づく算定方法)</p> <p>3. 1 適用 この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用して図面目録を作成し、改修工事の設計業務を委託する場合等に適用する。</p> <p>3. 2 一般業務に係る業務人・時間数の算定 (1) 一般業務に係る業務人・時間数の算定 一般業務に係る業務人・時間数は、図面目録に掲げられた図</p>	<p>ものとし、2. 2 (3) に定める難易度係数による補正は行わないものとする。</p> <p>(2) 計画通知又は建築確認申請に関する手続業務 計画通知又は建築確認申請に関する手続業務を追加業務とする場合、構造計算適合性判定に係る手続き及び建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手続きの有無に応じて、次に掲げるいずれかの業務人・時間数を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構造計算適合性判定及び建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれも必要な場合 32人・時間 ・構造計算適合性判定又は建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれかが必要な場合 24人・時間 ・構造計算適合性判定及び建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれも不要な場合 16人・時間 <p>3. 設計業務に関する算定方法2 (図面目録に基づく算定方法)</p> <p>3. 1 適用 この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用して図面目録を作成し、改修工事の設計業務を委託する場合で、<u>一般業務の内容を基本設計の成果に相当する図面等に基づいて行う実施設計とする場合に用いる。</u></p> <p><u>なお、基本設計に該当する業務を含めて委託する場合は、これに係る業務人・時間数を業務内容の実情に応じて別に計上することにより、この算定方法によることができる。</u></p> <p>3. 2 一般業務に係る業務人・時間数の算定 (1) 一般業務に係る業務人・時間数の算定 一般業務に係る業務人・時間数は、図面目録に掲げられた図</p>	<p>ものとし、2. 2 (3) に定める難易度係数による補正は行わないものとする。</p> <p>(2) 計画通知又は建築確認申請に関する手続業務 計画通知又は建築確認申請に関する手続業務を追加業務とする場合、構造計算適合性判定に係る手続き及び建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手続きの有無に応じて、次に掲げるいずれかの業務人・時間数を計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構造計算適合性判定及び建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれも必要な場合 32人・時間 ・構造計算適合性判定又は建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれかが必要な場合 24人・時間 ・構造計算適合性判定及び建築物エネルギー消費性能適合性判定のいずれも不要な場合 16人・時間 <p>3. 設計業務に関する算定方法2 (図面目録に基づく算定方法)</p> <p>3. 1 適用 この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用して図面目録を作成し、改修工事の設計業務を委託する場合で、一般業務の内容を基本設計の成果に相当する図面等に基づいて行う実施設計とする場合に用いる。</p> <p>なお、基本設計に該当する業務を含めて委託する場合は、これに係る業務人・時間数を業務内容の実情に応じて別に計上することにより、この算定方法によることができる。</p> <p>3. 2 一般業務に係る業務人・時間数の算定 (1) 一般業務に係る業務人・時間数の算定 一般業務に係る業務人・時間数は、図面目録に掲げられた図</p>
--	---	---

面1枚毎に算定した業務人・時間数の合計とし、次式により算定する。ただし、ここで一般業務は、実施設計のみを対象とし、かつ、「建築確認申請に係る関係機関との打合せ」及び「建築確認申請図書の作成」を除いたものとする。なお、改修工事の設計に必要な既存建築物の設計図書を復元するための実測等の調査を実施する必要がある場合は、当該調査に要する業務人・時間数を追加業務に計上する。

$$(\text{一般業務に係る業務人・時間数}) = \Sigma (\text{図面1枚毎の業務人・時間数})$$

(2) 一般業務に係る図面1枚毎の業務人・時間数の算定
図面1枚(大きさは、841mm×594mm(A1判)とする。)毎の作成に必要となる業務人・時間数は、建築改修工事分については(イ)、設備改修工事分については(ロ)に掲げる算定式により算定する。算定式中の図面1枚毎の換算図面枚数については、(3)により算定する。

(イ) 建築改修工事分の設計に必要な図面1枚毎の業務人・時間数

$$(\text{業務人・時間数}) = \underline{12.540} \times (\text{図面1枚毎の換算図面枚数})$$

(ロ) 設備改修工事分の設計に必要な図面1枚毎の業務人・時間数

$$(\text{業務人・時間数}) = \underline{9.357} \times (\text{図面1枚毎の換算図面枚数})$$

(3) 図面1枚毎の換算図面枚数の算定

(イ) (2)に掲げる式における「図面1枚毎の換算図面枚数」は、図面目録に掲げられた図面1枚毎に、次式により算定する。ただし、平均的な改修工事の設計と比較して難易度に著

面1枚毎に算定した業務人・時間数の合計とし、次式により算定する。ただし、ここで一般業務は、実施設計のみを対象とし、かつ、「建築確認申請に係る関係機関との打合せ」及び「建築確認申請図書の作成」を除いたものとする。なお、改修工事の設計に必要な既存建築物の設計図書を復元するための実測等の調査を実施する必要がある場合は、当該調査に要する業務人・時間数を追加業務に計上する。

$$(\text{一般業務に係る業務人・時間数}) = \Sigma (\text{図面1枚毎の業務人・時間数})$$

(2) 一般業務に係る図面1枚毎の業務人・時間数の算定
図面1枚(大きさは、841mm×594mm(A1判)とする。)毎の作成に必要となる業務人・時間数は、建築改修工事分については(イ)、設備改修工事分については(ロ)に掲げる算定式により算定する。算定式中の図面1枚毎の換算図面枚数については、(3)により算定する。

(イ) 建築改修工事分の設計に必要な図面1枚毎の業務人・時間数

$$(\text{業務人・時間数}) = \underline{13.567} \times (\text{図面1枚毎の換算図面枚数})$$

(ロ) 設備改修工事分の設計に必要な図面1枚毎の業務人・時間数

$$(\text{業務人・時間数}) = \underline{10.233} \times (\text{図面1枚毎の換算図面枚数})$$

(3) 図面1枚毎の換算図面枚数の算定

(イ) (2)に掲げる式における「図面1枚毎の換算図面枚数」は、図面目録に掲げられた図面1枚毎に、次式により算定する。ただし、平均的な改修工事の設計と比較して難易度に著

面1枚毎に算定した業務人・時間数の合計とし、次式により算定する。ただし、ここで一般業務は、実施設計のみを対象とし、かつ、「建築確認申請に係る関係機関との打合せ」及び「建築確認申請図書の作成」を除いたものとする。なお、改修工事の設計に必要な既存建築物の設計図書を復元するための実測等の調査を実施する必要がある場合は、当該調査に要する業務人・時間数を追加業務に計上する。

$$(\text{一般業務に係る業務人・時間数}) = \Sigma (\text{図面1枚毎の業務人・時間数})$$

(2) 一般業務に係る図面1枚毎の業務人・時間数の算定
図面1枚(大きさは、841mm×594mm(A1判)とする。)毎の作成に必要となる業務人・時間数は、建築改修工事分については(イ)、設備改修工事分については(ロ)に掲げる算定式により算定する。算定式中の図面1枚毎の換算図面枚数については、(3)により算定する。

(イ) 建築改修工事分の設計に必要な図面1枚毎の業務人・時間数

$$(\text{業務人・時間数}) = \underline{13.567} \times (\text{図面1枚毎の換算図面枚数})$$

(ロ) 設備改修工事分の設計に必要な図面1枚毎の業務人・時間数

$$(\text{業務人・時間数}) = \underline{10.233} \times (\text{図面1枚毎の換算図面枚数})$$

(3) 図面1枚毎の換算図面枚数の算定

(イ) (2)に掲げる式における「図面1枚毎の換算図面枚数」は、図面目録に掲げられた図面1枚毎に、次式により算定する。ただし、平均的な改修工事の設計と比較して難易度

<p>しく差が生じる場合は、実情に応じて補正することができるものとする。</p> <p>(図面1枚毎の換算図面枚数) = 1 × (複雑度) × (CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度)</p> <p>(ロ) (イ)に掲げる式における「複雑度」は、別表2-1により設定することができるものとする。</p> <p>(ハ) (イ)に掲げる式における「CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度」は、発注者が既存図面のCADデータ、書式の電子データ等を受注者に提供し、その利用によって設計図書の作成に係る業務人・時間数が低減する場合、その影響度を、0から1の範囲で、実情に応じて図面1枚毎に設定することができるものとする。</p> <p>3. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>2. 3に準じ、業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、成果図書に基づく積算業務として次に掲げる内容の業務を委託する場合は、次式によりこれに係る業務人・時間数を算定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積算数量算出書の作成 ・単価作成資料の作成 ・見積収集 	<p>しく差が生じる場合は、実情に応じて補正することができるものとする。</p> <p>(図面1枚毎の換算図面枚数) = 1 × (複雑度) × (CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度)</p> <p>(ロ) (イ)に掲げる式における「複雑度」に係る係数は、別表2-1により設定することができるものとする。<u>なお、「複雑度」に係る係数は、実施設計図書の作成に必要な検討、各種計算、発注者との協議、書式の有無等を含めた実施設計図書の作成業務に係る業務人・時間数の補正を行うための係数であり、改修工事の設計に係る平均的な一般図の作成に係る複雑さを「標準」とした場合の複雑さの度合いであることを踏まえた上で、別表2-1によりがたい場合は、実情に応じて設定することができるものとする。</u></p> <p>(ハ) (イ)に掲げる式における「CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度」に係る係数は、発注者が既存図面のCADデータ、書式の電子データ等を受注者に提供し、その利用によって設計図書の作成に係る業務人・時間数が低減する場合、その影響度を、0から1の範囲で、実情に応じて図面1枚毎に設定することができるものとする。</p> <p>3. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>2. 3に準じ、業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、成果図書に基づく積算業務として次に掲げる内容の業務を委託する場合は、次式によりこれに係る業務人・時間数を算定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積算数量算出書の作成 ・単価作成資料の作成 ・見積収集 	<p>に著しく差が生じる場合は、実情に応じて補正することができるものとする。</p> <p>(図面1枚毎の換算図面枚数) = 1 × (複雑度) × (CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度)</p> <p>(ロ) (イ)に掲げる式における「複雑度」に係る係数は、別表2-1により設定することができるものとする。<u>なお、「複雑度」に係る係数は、実施設計図書の作成に必要な検討、各種計算、発注者との協議、書式の有無等を含めた実施設計図書の作成業務に係る業務人・時間数の補正を行うための係数であり、改修工事の設計に係る平均的な一般図の作成に係る複雑さを「標準」とした場合の複雑さの度合いであることを踏まえた上で、別表2-1によりがたい場合は、実情に応じて設定することができるものとする。</u></p> <p>(ハ) (イ)に掲げる式における「CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度」に係る係数は、発注者が既存図面のCADデータ等を受注者に提供し、その利用によって設計図書の作成に係る業務人・時間数が低減する場合、0から1の範囲で、実情に応じて図面1枚毎に設定することができるものとする。</p> <p>3. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>2. 3に準じ、業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、成果図書に基づく積算業務として次に掲げる内容の業務を委託する場合は、次式によりこれに係る業務人・時間数を算定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・積算数量算出書の作成 ・単価作成資料の作成 ・見積収集
--	---	---

<p>・見積検討資料の作成 (積算業務に係る業務人・時間数) = <u>0.8872 × (実施設計に係る業務人・時間数)</u>^{0.796}</p> <p>ここで、実施設計に係る業務人・時間数は、3.2により「CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度」を1.0として算定した一般業務に係る業務人・時間数とする。</p> <p>4. 耐震改修設計業務に関する算定方法(床面積に基づく算定方法)</p> <p>4.1 適用</p> <p>この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用し、床面積の合計が別表1-2に掲げる建築物の構造耐力上主要な部分の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修をいう。)に係る設計の<u>一般業務のうち</u>基本設計及び実施設計に関する業務を、耐震診断業務を行った建築士事務所等に委託する場合で、<u>構造に係る</u>業務人・時間数を算定する場合に<u>適用する</u>。</p> <p>なお、他の建築士事務所等が行った耐震診断の結果を用いて耐震改修設計業務を行う場合は、当該要因に係る追加業務を設定し、これに係る業務人・時間数を計上することによりこの算定方法によることができるものとする。</p> <p>4.2 一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>別表1-2に掲げる算定式により算定する。ただし、ここで一般業務は、構造に係る基本設計及び実施設計のみを対象とし、かつ、「建築確認申請図書の作成」を除いたものとする。</p>	<p>・見積検討資料の作成 (積算業務に係る業務人・時間数) = <u>(実施設計に係る業務人・時間数) × 0.21</u></p> <p>ここで、実施設計に係る業務人・時間数は、3.2により「CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度」を1.0として算定した一般業務に係る業務人・時間数とする。</p> <p>4. 耐震改修設計業務に関する算定方法(床面積に基づく算定方法)</p> <p>4.1 適用</p> <p>この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用し、床面積の合計が別表1-2に掲げる建築物の構造耐力上主要な部分の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修をいう。)に係る設計の基本設計及び実施設計に関する業務を、耐震診断業務を行った建築士事務所等に委託する場合で、業務人・時間数を算定する場合に<u>用いる</u>。</p> <p>なお、他の建築士事務所等が行った耐震診断の結果を用いて耐震改修設計業務を行う場合は、当該要因に係る追加業務を設定し、これに係る業務人・時間数を計上することによりこの算定方法によることができるものとする。</p> <p>4.2 一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>別表1-2に掲げる算定式により算定する。ただし、ここで一般業務は、構造に係る基本設計及び実施設計のみを対象とし、かつ、「建築確認申請図書の作成」を除いたものとする。 <u>また、上記算定式は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を算定する場合に用いる。</u></p>	<p>・見積検討資料の作成 (積算業務に係る業務人・時間数) = <u>(実施設計に係る業務人・時間数) × 0.21</u></p> <p>ここで、実施設計に係る業務人・時間数は、3.2により「CADデータの提供等により業務量低減が図られる場合の影響度」を1.0として算定した一般業務に係る業務人・時間数とする。</p> <p>4. 耐震改修設計業務に関する算定方法(床面積に基づく算定方法)</p> <p>4.1 適用</p> <p>この算定方法は、設計業務共通仕様書を適用し、床面積の合計が別表1-2に掲げる建築物の構造耐力上主要な部分の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項に規定する耐震改修をいう。)に係る設計の基本設計及び実施設計に関する業務を、耐震診断業務を行った建築士事務所等に委託する場合で、業務人・時間数を算定する場合に<u>用いる</u>。</p> <p>なお、他の建築士事務所等が行った耐震診断の結果を用いて耐震改修設計業務を行う場合は、当該要因に係る追加業務を設定し、これに係る業務人・時間数を計上することによりこの算定方法によることができるものとする。</p> <p>4.2 一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>別表1-2に掲げる算定式により算定する。ただし、ここで一般業務は、構造に係る基本設計及び実施設計のみを対象とし、かつ、「建築確認申請図書の作成」を除いたものとする。 <u>また、上記算定式は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を算定する場合に用いる。</u></p>
--	--	--

<p>4. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>3. 3に準じ、業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、4. 2の方法で算定される業務人・時間数には、基本設計及び実施設計に係る業務人・時間数が含まれるので、3. 3の算定方法により積算業務に係る業務人・時間数を算定する場合は、業務の実情に応じて実施設計のみに係る業務人・時間数を算定のうえ算定する。</p> <p>5. 設計意図伝達業務に関する算定方法</p> <p>5. 1 適用</p> <p>この算定方法は、設計業務の受注者に、当該設計業務の対象である工事に係る設計意図伝達業務を委託する場合に<u>適用する</u>。</p> <p>5. 2 業務人・時間数の算定</p> <p>(1) 設計意図伝達業務に係る業務人・時間数は、契約図書等に定められた業務内容に基づき算定する。</p> <p>(2) (1)によるほか、2. の算定方法を用いる場合は、別表2-2に掲げる基本設計に関する業務細分率及び実施設計に関する業務細分率を用いて対象外業務率を設定し、一般業務に係る業務人・時間数を算定するとともに、業務内容の実情に応じて追加業務に係る業務人・時間数を算定する。</p> <p>6. 工事監理業務に関する算定方法</p> <p>6. 1 適用</p> <p>この算定方法は、工事監理業務共通仕様書を適用し、工事監理業務を委託する場合に<u>適用する</u>。</p>	<p>4. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>3. 3に準じ、業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、4. 2の方法で算定される業務人・時間数には、基本設計及び実施設計に係る業務人・時間数が含まれるので、3. 3の算定方法により積算業務に係る業務人・時間数を算定する場合は、業務の実情に応じて実施設計のみに係る業務人・時間数を算定のうえ算定する。</p> <p>5. 設計意図伝達業務に関する算定方法</p> <p>5. 1 適用</p> <p>この算定方法は、設計業務の受注者に、当該設計業務の対象である工事に係る設計意図伝達業務を委託する場合に<u>用いる</u>。</p> <p>5. 2 業務人・時間数の算定</p> <p>(1) 設計意図伝達業務に係る業務人・時間数は、契約図書等に定められた業務内容に基づき算定する。</p> <p>(2) (1)によるほか、2. の算定方法を用いる場合は、別表2-2に掲げる基本設計に関する業務細分率及び実施設計に関する業務細分率を用いて対象外業務率を設定し、一般業務に係る業務人・時間数を算定するとともに、業務内容の実情に応じて追加業務に係る業務人・時間数を算定する。</p> <p>6. 工事監理業務に関する算定方法</p> <p>6. 1 適用</p> <p>この算定方法は、工事監理業務共通仕様書を適用し、工事監理業務を委託する場合に<u>用いる</u>。</p>	<p>4. 3 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>3. 3に準じ、業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、4. 2の方法で算定される業務人・時間数には、基本設計及び実施設計に係る業務人・時間数が含まれるので、3. 3の算定方法により積算業務に係る業務人・時間数を算定する場合は、業務の実情に応じて実施設計のみに係る業務人・時間数を算定のうえ算定する。</p> <p>5. 設計意図伝達業務に関する算定方法</p> <p>5. 1 適用</p> <p>この算定方法は、設計業務の受注者に、当該設計業務の対象である工事に係る設計意図伝達業務を委託する場合に<u>用いる</u>。</p> <p>5. 2 業務人・時間数の算定</p> <p>(1) 設計意図伝達業務に係る業務人・時間数は、契約図書等に定められた業務内容に基づき算定する。</p> <p>(2) (1)によるほか、2. の算定方法を用いる場合は、別表2-2に掲げる基本設計に関する業務細分率及び実施設計に関する業務細分率を用いて対象外業務率を設定し、一般業務に係る業務人・時間数を算定するとともに、業務内容の実情に応じて追加業務に係る業務人・時間数を算定する。</p> <p>6. 工事監理業務に関する算定方法</p> <p>6. 1 適用</p> <p>この算定方法は、工事監理業務共通仕様書を適用し、工事監理業務を委託する場合に<u>用いる</u>。</p>
--	--	--

6. 2 新築工事の工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数の算定

(1) 一般業務に係る業務人・時間数の算定

(イ) 一般業務に係る業務人・時間数は、次式により算定する。

(一般業務に係る業務人・時間数) = (一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数) × (1 - (対象外業務率))

ここで、一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数は、告示98号別添二第一号から第十二号に掲げる建築物の類型に応じて次式により、別表1-1に掲げる係数を用いて算定する。

$$A = a \times S^b$$

A : 業務人・時間数

S : 床面積の合計 (㎡)

また、「対象外業務率」とは、会計法(昭和22年法律第35号)に基づく監督業務の一部として発注者が行う業務を含め、契約図書等の定めにより、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務がある場合に、当該範囲外となる業務

6. 2 新築工事の工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数の算定

(1) 一般業務に係る業務人・時間数の算定

一般業務に係る業務人・時間数は、次式により算定する。

(一般業務に係る業務人・時間数) = (一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数) × (1 - (対象外業務率))

ここで、一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数は、告示8号別添二第一号から第十二号に掲げる建築物の類型に応じて(イ)又は(ロ)に掲げる算定式により、別表1-1に掲げる係数を用いて算定する。

(イ) 第一号から第三号、第四号第1類、第四号第2類(床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡を超える場合)、第五号、第六号(床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡を超える場合)又は第七号から第十二号

$$A = a \times S^b$$

A : 業務人・時間数

S : 床面積の合計 (㎡)

(ロ) 第四号第2類(床面積の合計が20,000㎡以上30,000㎡以下の場合)又は第六号(床面積の合計が20,000㎡以上30,000㎡以下の場合)

$$A = a \times S + b$$

A : 業務人・時間数

S : 床面積の合計 (㎡)

(イ)「対象外業務率」とは、会計法(昭和22年法律第35号)に基づく監督業務の一部として発注者が行う業務を含め、契約図書等の定めにより、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務がある場合に、当該範囲外となる

6. 2 新築工事の工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数の算定

(1) 一般業務に係る業務人・時間数の算定

一般業務に係る業務人・時間数は、次式により算定する。

(一般業務に係る業務人・時間数) = (一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数) × (1 - (対象外業務率))

ここで、一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数は、告示8号別添二第一号から第十二号に掲げる建築物の類型に応じて(イ)又は(ロ)に掲げる算定式により、別表1-1に掲げる係数を用いて算定する。

(イ) 第一号から第三号、第四号第1類、第四号第2類(床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡を超える場合)、第五号、第六号(床面積の合計が20,000㎡未満又は30,000㎡を超える場合)又は第七号から第十二号

$$A = a \times S^b$$

A : 業務人・時間数

S : 床面積の合計 (㎡)

(ロ) 第四号第2類(床面積の合計が20,000㎡以上30,000㎡以下の場合)又は第六号(床面積の合計が20,000㎡以上30,000㎡以下の場合)

$$A = a \times S + b$$

A : 業務人・時間数

S : 床面積の合計 (㎡)

(イ)「対象外業務率」とは、会計法(昭和22年法律第35号)に基づく監督業務の一部として発注者が行う業務を含め、契約図書等の定めにより、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務がある場合に、当該範囲外となる

<p>が一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に占める割合とする。</p> <p><u>(ロ) 対象外業務率の考え方は第3章を参照。</u></p> <p>(2) 難易度係数による補正 建築物が<u>告示98号別添三第4項及び第5項</u>の各表の(イ)建築物の欄に掲げる建築物のいずれかに該当する場合には、同表(ハ)工事監理等の欄に掲げる係数をそれぞれ、該当する業務分野の業務人・時間数に乘じることにより補正する。ただし、各表において、(イ)建築物の欄に複数該当する場合は、<u>最も適切な難易度係数一つを採用する。</u></p> <p>(3) 複合建築物の算定方法 異なる2以上の用途に供する建築物で、<u>告示98号別添二</u>に掲げる建築物の類型のうち複数に該当する<u>ものに係る業務人・時間数</u>は、<u>上記(1)及び(2)に定める算定方法に準ずる方法により算定することができるものとする。</u></p> <p>6. 3 改修工事の工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数の算定 一般業務に係る業務人・時間数は、契約図書等に定められた業務内容に基づき、工期、改修工事の内容(工事種目、工種数等)、規模(対象面積・階数等)、施工条件(入居者の有無、作業時間の制約等)等の条件を勘案して算定する。</p> <p>6. 4 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p>	<p>業務が一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に占める割合とする。</p> <p><u>(二) 対象外業務率の考え方は第3章を参照。</u></p> <p>(2) 難易度係数による補正 建築物が<u>告示8号別添三第4項及び第5項</u>の各表の(イ)建築物の欄に掲げる建築物のいずれかに該当する場合には、同表(ハ)工事監理等の欄に掲げる係数をそれぞれ、該当する業務分野の業務人・時間数に乘じることにより補正する。ただし、各表において、(イ)建築物の欄に複数該当する場合は、<u>該当する全ての難易度係数を業務人・時間数に乘じることとする。</u></p> <p>(3) 複合建築物の算定方法 異なる2以上の用途に供する建築物で、<u>告示8号別添二</u>に掲げる建築物の類型のうち複数に該当する<u>場合においては、各用途の床面積から算定した業務人・時間数を合算し、別表1-4に掲げる複合化係数を乘じることにより算定する。ただし、主たる用途が明らかである場合は、主たる用途の単一用途とみなして業務人・時間数を算定する。</u></p> <p>6. 3 改修工事の工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数の算定 一般業務に係る業務人・時間数は、契約図書等に定められた業務内容に基づき、工期、改修工事の内容(工事種目、工種数等)、規模(対象面積・階数等)、施工条件(入居者の有無、作業時間の制約等)等の条件を勘案して算定する。</p> <p>6. 4 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p>	<p>業務が一般業務をすべて委託する場合の一般業務に係る業務人・時間数に占める割合をいう。</p> <p><u>(二) 対象外業務率の考え方は第3章を参照。</u></p> <p>(2) 難易度係数による補正 建築物が<u>告示8号別添三第4項及び第5項</u>の各表の(イ)建築物の欄に掲げる建築物に該当する場合には、同表(ハ)工事監理等の欄に掲げる係数をそれぞれ、該当する業務分野の業務人・時間数に乘じることにより補正する。ただし、各表において、(イ)建築物の欄に複数該当する場合は、<u>該当する全ての難易度係数を業務人・時間数に乘じることとする。</u></p> <p>(3) 複合建築物の算定方法 異なる2以上の用途に供する建築物で、<u>告示8号別添二</u>に掲げる建築物の類型のうち複数に該当する<u>場合においては、各用途の床面積から算定した業務人・時間数を合算し、別表1-4に掲げる複合化係数を乘じることにより算定する。ただし、主たる用途が明らかである場合は、主たる用途の単一用途とみなして業務人・時間数を算定する。</u></p> <p>6. 3 改修工事の工事監理業務の一般業務に係る業務人・時間数の算定 一般業務に係る業務人・時間数は、契約図書等に定められた業務内容に基づき、工期、改修工事の内容(工事種目、工種数等)、規模(対象面積・階数等)、施工条件(入居者の有無、作業時間の制約等)等の条件を勘案して算定する。</p> <p>6. 4 追加業務に係る業務人・時間数の算定</p>
---	--	---

<p>業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、新築工事の工事監理業務において、完成図の確認を追加業務とする場合の業務人・時間数は、<u>建築工事分（総合及び構造の合計）については（イ）、設備工事分については（ロ）により算定することができるものとする。</u></p> <p><u>（イ）建築工事における完成図の確認に係る業務人・時間数</u> <u>（業務人・時間数）＝0.0393 ×（工事監理業務に係る業務人・時間数）0.8718</u></p> <p><u>（ロ）設備工事における完成図の確認に係る業務人・時間数</u> <u>（業務人・時間数）＝（工事監理業務に係る業務人・時間数）×0.008</u></p> <p>ここで、工事監理業務に係る業務人・時間数は、一般業務に係る業務人・時間数とし、6.2（2）に定める難易度係数による補正は行わないものとする。</p> <p>7. 耐震診断業務に関する算定方法</p> <p>7. 1 適用</p> <p>この算定方法は、床面積の合計が別表1-3に掲げられた建築物の耐震診断一般業務のすべてを委託する場合に<u>適用する</u>。</p> <p>7. 2 耐震診断一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>耐震診断一般業務に係る業務人・時間数は、別表1-3に掲げる算定式により算定する。</p> <p>7. 3 耐震診断追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>業務内容の実情に応じて算定する。</p>	<p>業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、新築工事の工事監理業務において、完成図の確認を追加業務とする場合は、<u>次式によりこれに係る業務人・時間数を算定することができるものとする。</u></p> <p><u>（業務人・時間数）＝（工事監理業務に係る業務人・時間数）×0.02</u></p> <p>ここで、工事監理業務に係る業務人・時間数は、一般業務に係る業務人・時間数とし、6.2（2）に定める難易度係数による補正は行わないものとする。</p> <p>7. 耐震診断業務に関する算定方法</p> <p>7. 1 適用</p> <p>この算定方法は、床面積の合計が別表1-3に掲げられた建築物の耐震診断一般業務のすべてを委託する場合に<u>用いる</u>。</p> <p>7. 2 耐震診断一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>耐震診断一般業務に係る業務人・時間数は、別表1-3に掲げる算定式により算定する。<u>なお、上記算定式は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を算定する場合に用いる。</u></p> <p>7. 3 耐震診断追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>業務内容の実情に応じて算定する。</p>	<p>業務内容の実情に応じて算定する。</p> <p>なお、新築工事の工事監理業務において、完成図の確認を追加業務とする場合は、<u>次式によりこれに係る業務人・時間数を算定することができるものとする。</u></p> <p><u>（業務人・時間数）＝（工事監理業務に係る業務人・時間数）×0.02</u></p> <p>ここで、工事監理業務に係る業務人・時間数は、一般業務に係る業務人・時間数とし、6.2（2）に定める難易度係数による補正は行わないものとする。</p> <p>7. 耐震診断業務に関する算定方法</p> <p>7. 1 適用</p> <p>この算定方法は、床面積の合計が別表1-3に掲げられた建築物の耐震診断一般業務のすべてを委託場合に<u>用いる</u>。</p> <p>7. 2 耐震診断一般業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>耐震診断一般業務に係る業務人・時間数は、別表1-3に掲げる算定式により算定する。<u>なお、上記算定式は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物を算定する場合に用いる。</u></p> <p>7. 3 耐震診断追加業務に係る業務人・時間数の算定</p> <p>業務内容の実情に応じて算定する。</p>
--	---	---

<p>第3章対象外業務率の考え方</p> <p>1. 対象外業務率を設定できる条件</p> <p>1. 1 設計業務の対象外業務率</p> <p>対象外業務率は、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務があることについて契約図書等に定めがある場合に限り、2. 1に定めるところにより設定することができるものとする。</p> <p>1. 2 工事監理業務の対象外業務率</p> <p>対象外業務率は、会計法に基づく監督業務の一部として発注者が行う業務を含め、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務があることについて契約図書等に定めがある場合に限り、2. 2に定めるところにより設定することができるものとする。</p> <p>2. 対象外業務率の設定の考え方</p> <p>2. 1 設計業務の対象外業務率(第2章2. の算定方法による場合)</p> <p>契約図書等の定めに基づき、別表2-2に掲げる業務内容の項目毎に委託業務の範囲外となる業務が一般業務をすべて委託する場合の業務人・時間数に占める割合(以下「項目別対象外業務率」という。)を、0を超え1. 0以下の範囲で設定し、それに基づき業務全体の対象外業務率を設定することができるものとする。</p> <p>2. 2 工事監理業務の対象外業務率(第2章6. の算定方法による場合)</p> <p>契約図書等の定めに基づき、別表2-3に掲げる業務内容の</p>	<p>第3章対象外業務率の考え方</p> <p>1. 対象外業務率を設定できる条件</p> <p>1. 1 設計業務の対象外業務率</p> <p>対象外業務率は、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務があることについて契約図書等に定めがある場合に限り、2. 1に定めるところにより設定することができるものとする。</p> <p>1. 2 工事監理業務の対象外業務率</p> <p>対象外業務率は、会計法に基づく監督業務の一部として発注者が行う業務を含め、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務があることについて契約図書等に定めがある場合に限り、2. 2に定めるところにより設定することができるものとする。</p> <p>2. 対象外業務率の設定の考え方</p> <p>2. 1 設計業務の対象外業務率(第2章2. の算定方法による場合)</p> <p>契約図書等の定めに基づき、別表2-2に掲げる業務内容の項目毎に委託業務の範囲外となる業務が一般業務をすべて委託する場合の業務人・時間数に占める割合(以下「項目別対象外業務率」という。)を、0を超え1. 0以下の範囲で設定し、それに基づき業務全体の対象外業務率を設定することができるものとする。</p> <p>2. 2 工事監理業務の対象外業務率(第2章6. の算定方法による場合)</p> <p>契約図書等の定めに基づき、別表2-3に掲げる業務内容の</p>	<p>第3章 対象外業務率の考え方</p> <p>1. 対象外業務率を設定できる条件</p> <p>1. 1 設計業務の対象外業務率</p> <p>対象外業務率は、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務があることについて契約図書等に定めがある場合に限り、2. 1に定めるところにより設定することができるものとする。</p> <p>1. 2 工事監理業務の対象外業務率</p> <p>対象外業務率は、会計法に基づく監督業務の一部として発注者が行う業務を含め、一般業務の業務内容のうち委託業務の範囲外となる業務があることについて契約図書等に定めがある場合に限り、2. 2に定めるところにより設定することができるものとする。</p> <p>2. 対象外業務率の設定の考え方</p> <p>2. 1 設計業務の対象外業務率(第2章2. の算定方法による場合)</p> <p>契約図書等の定めに基づき、別表2-2に掲げる業務内容の項目毎に委託業務の範囲外となる業務が一般業務をすべて委託する場合の業務人・時間数に占める割合(以下「項目別対象外業務率」という。)を、0を超え1. 0以下の範囲で設定し、それに基づき業務全体の対象外業務率を設定することができるものとする。</p> <p>2. 2 工事監理業務の対象外業務率(第2章6. の算定方法による場合)</p> <p>契約図書等の定めに基づき、別表2-3に掲げる業務内容の</p>
---	---	--

<p>項目毎に項目別対象外業務率を0を超え1.0以下の範囲で設定し、それに基づき業務全体の対象外業務率を設定することができる。</p> <p>ただし、工事監理業務共通仕様書を適用する場合に、別表2-3に掲げる業務内容の項目に関して標準的に委託業務の範囲外となる業務は、(1)及び(2)に掲げるとおりであり、業務全体の対象外業務率を設定することができるものとする。</p> <p>(1) 標準的に委託業務の範囲外となる業務内容の項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 請負代金内訳書の検討及び報告 ・ 工事請負契約の目的物の引渡し立会い ・ 工事期間中の工事費支払い請求の審査 ・ 最終支払い請求の審査 <p>(2) 標準的に一部が委託業務の対象外となる業務内容の項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「設計図書の内容の把握」及び「質疑書の検討」のうちの「設計者への確認」及び「工事施工者への通知」 ・ 「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」のうちの「工事施工者との協議」 ・ 「工事と工事請負契約との照合、確認、報告」のうちの「工事施工者に対する是正の指示」 ・ 「工事請負契約に定められた指示、検査等」のうちの「指示」、「検査」、「承認」及び「助言」 ・ 「関係機関の検査の立ち会い等」のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査書類の作成等 	<p>項目毎に項目別対象外業務率を、0を超え1.0以下の範囲で設定し、それに基づき業務全体の対象外業務率を設定することができる。</p> <p>ただし、工事監理業務共通仕様書を適用する場合に、別表2-3に掲げる業務内容の項目に関して標準的に委託業務の範囲外となる業務内容の項目は(1)、標準的に一部が委託業務の範囲外となる業務内容の項目は(2)に掲げるとおりであり、業務全体の対象外業務率を、別表2-4に掲げる標準的な対象外業務細分率を用いて設定することができるものとする。</p> <p>(1) 標準的に委託業務の範囲外となる業務内容の項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 請負代金内訳書の検討及び報告 ・ 工事請負契約の目的物の引渡し立会い ・ 工事期間中の工事費支払い請求の審査 ・ 最終支払い請求の審査 <p>(2) 標準的に一部が委託業務の対象外となる業務内容の項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「設計図書の内容の把握」及び「質疑書の検討」のうちの「設計者への確認」及び「工事施工者への通知」 ・ 「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」のうちの「工事施工者との協議」 ・ 「工事と工事請負契約との照合、確認、報告」のうちの「工事施工者に対する是正の指示」 ・ 「工事請負契約に定められた指示、検査等」のうちの「指示」、「検査」、「承認」及び「助言」 ・ 「関係機関の検査の立ち会い等」のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査書類の作成等 	<p>項目毎に項目別対象外業務率を、0を超え1.0以下の範囲で設定し、それに基づき業務全体の対象外業務率を設定することができる。</p> <p>ただし、工事監理業務共通仕様書を適用する場合に、別表2-3に掲げる業務内容の項目に関して標準的に委託業務の範囲外となる業務内容の項目は(1)、標準的に一部が委託業務の範囲外となる業務内容の項目は(2)に掲げるとおりであり、業務全体の対象外業務率を、別表2-4に掲げる標準的な対象外業務細分率を用いて設定することができるものとする。</p> <p>(1) 標準的に委託業務の範囲外となる業務内容の項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 請負代金内訳書の検討及び報告 ・ 工事請負契約の目的物の引渡し立会い ・ 工事期間中の工事費支払い請求の審査 ・ 最終支払い請求の審査 <p>(2) 標準的に一部が委託業務の対象外となる業務内容の項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「設計図書の内容の把握」及び「質疑書の検討」のうちの「設計者への確認」及び「工事施工者への通知」 ・ 「工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等」のうちの「工事施工者との協議」 ・ 「工事と工事請負契約との照合、確認、報告」のうちの「工事施工者に対する是正の指示」 ・ 「工事請負契約に定められた指示、検査等」のうちの「指示」、「検査」、「承認」及び「助言」 ・ 「関係機関の検査の立ち会い等」のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査書類の作成等
--	--	--

別表 1-1 別添	別表 1-1 別添 (国と同様に改正)	別表 1-1 記載省略
別表 1-2 "	別表 1-2 "	別表 1-2 "
別表 1-3 "	別表 1-3 "	別表 1-3 "
別表 2-1 "	別表 1-4 別添 (新設)	別表 1-4 "
別表 2-2 "	別表 2-1 別添 (国と同様に改正)	別表 2-1 "
別表 2-3 "	別表 2-2 "	別表 2-2 "
別表 2-4 "	別表 2-3 "	別表 2-3 "
	別表 2-4 "	別表 2-4 "